

APLIKOINTI

Aplikointi säästää tikkejä ja antaa näköä ja vaihtelua brodeerauksiin. Osat voidaan leikata itse saksilla tai leikkuuttaa leikkurilla.

Aplikointiin on olemassa erilaisia materiaaleja:

- TWILLY -tukikankaalla valmiiksi tuettu pohjakangas
- FLOCTEX -samettinen.venymätön kangas
- PRISMA -hologram pintainen efekti-pohjamateriaali
- STEP -tikattu pohjakangas
- REFLEX -heijastava efekti-pohjakangas

Ajetaan kuvan mukainen kuvio (ohjelma) Aplikoimalla keski-ympyrä

- Ohjelma sisältää seuraavat osat;
- Leikkuuseen ympyrä + värinvaihto
- Kohdistukseen ympyrä + värinvaihto
- Kiinnitystikki (E-Tikki) +värinvaihto
- Ketjutikki, Textit yms.



1. Otetaan kappale Aplikointimatskua Ajetaan siihen leikkuun ympyrä,



2. Liimataan GUDY tarramateriaali ajettuun kohtaan, taakse



3. Leikataan ajettua lankaa pitkin ympyrä irti



4. Ajetaan kohdistus ympyrä paitaan



5. Poistetaan tausta-paperi lätkästä



6. Asetetaan lätkä tarkasti kohdalleen ja painetaan kiinni



7. Brodeerataan kiinnitysommel



8. Brodeerataan loput ompeleet ja merkki on valmis

BRODEERAUS -KONEESEEN LAITETTAVAT ASETUKSET

1. Luetaan kuvio koneelle.

2. Asetetaan värit esim. 2 cl 3 cl 4 3 6 (cl tarkoittaa pysähdystä)
(Melcossa 2A3A436)

3. Kokeillaan oikea paikka Trace design

4. Asetetaan koneelle siirto, (pois tieltä applikoinnin välivaiheissa).
(Ei koske Melco konetta)

Paina "Offset" Asetetaan Start point keskelle kuvaa painamalla "Set"
Siirrytään kuvion ylälaitaan (middle offset) ja painetaan "Set"
Siirrytään kuvion yläpuolelle (offset point) ja painetaan "Set"

5. aloitetaan ompelu