

Digital Invite Lite

TULOSTETTAVA PEHMEÄMPI LÄMPÖMERKKAUS TEXTIILIIN "Innovativ Print "



Lämpö-Merkkaus matsku tekstiiliin, Eco ja Solvent/Latex värille.
Sekä Puuvilla että Polyesteri materiaalit. Myös Puuvilla/polyester sekoitteen.
Erittäin hyvin pesukertoja kestävä huokoinen pinta. Pesu max (Max 60°C).
Valmis tuote pehmeä käsitellä,

Paksuus: 90 mikronia.

Alusta: Läpinäkyvä polyesteri.

Käyttöä koskevia neuvoja

1) Tulostus ja leikkaus

Huomaa matala tulostuslämpö 30°/ Off: ssa ja kuivaus lämpö 32 °/ Off .

-Käytä tulostuksen profiili esimerkiksi Roland illa

Versaworkissä profiilin **GENERIC VINYL 2/3** tai **TTRH**, ja

väriyhdistelmä **MAX DENSITY US** tai **Sign&display**.

Mode - Print And Cut..Cut speed 17/20cm/sec...Pressure 60/80gr .. Ofset 0,275mm

- Tulostuksen jälkeen materiaali on heti valmis jatkokäsittelyyn .

2) Pienet yksityiskohdat..

- Laita esim. kirkas siirtoteippi tulostuksen pintaan jo ennen putsausta/nylkemistä..

- Poista taustan suojakalvo liima (ala-) puolelta.

- Putsaa vasta ja poista ylimääräinen materiaali pienten kirjainten yms. Ympäriältä..

Painaminen 153 ° C / 13s

- Painaessa kuva, suojaa pinta silikonin paperin avulla - **keskipaineella**.

- Kuori teippi pois heti kuumana

- Paina lupuksi (varsinkin puuvilla) 3sec silicon paperin kanssa

Painaminen/Keski-Kova puristus:

Huom!

On kalvojen Käyttäjän asia testata sopivuus koneeseen sekä kuvien pysyvyys/sopivuus eri materiaaleihin.